

T. C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Şanhurfa İl Sağlık Müdürlüğü

Sayı: 19772266/
Konu: Teklif Mektubu

TEKLİF MEKTUBU

Müdürlüğümüze bağlı kurumların ihtiyaçlarından olan aşağıda cinsi ve miktarları belirtilen hizmet/mal alım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun (Doğrudan Temin) 22/d yöntemi ile satın alınacaktır. **KDV Hariç Toplam Fiyatın** 22/11/2022 tarih 16:00 saatine kadar Müdürlüğümüz Merkezi Satınalma birimine gönderilmesini rica ederim.

Halil BEYAZKENDİR
Destek Hizmetleri Başkanı

Telefon : 0 414 318 25 73
Fax : 0 414 318 84 05
Mail : ihalevesatinalma63@gmail.com

BU KISIM FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.

Sipariş Sonrası Teslimat Süresi: Teklif Tarihi:

Ürün Markası:

S.NO	MALIN İŞİN CİNSİ	Miktarı	Birimi	Fiyatı	Tutarı
1	Duvar boyası silikonlu ic cephe	50	adet		
2	Tavan boyası 15 kğ	50	adet		
3	2 lt tiner (Sentetik)	25	adet		
4	Parmak rulo	150	adet		
5	2 büyük rulo (25 lik iplik rulo)	100	adet		
6	Sırık 1 metre	4	adet		
7	Robot fırça (Oynar başlık)	100	adet		
8	Spatula	5	adet		
9	Saten alçı	25	adet		
10	Sıva alçı	25	adet		
11	Latex kaplı eldiven	100	adet		
TOPLAM TUTAR (TL)					

Genel Toplam K.D.V. Hariç Yazı ile:

Teklif Veren Firma
KAŞE-İMZA

BOYA MALZEMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-İÇ CEPHE BOYA:

- Üretici firmanın ISO 9001 belgesine sahip olması gerekmektedir. Ürün TSE normlarına veya uluslararası kuruluşlar tarafından verilen akredite ve (karbon dioksit difüzyonu dayanımı, su buharı geçirimi, su emme, su geçirgenliği, çatlak köprüleme) diğer gerekli sertifikalara uygun olacaktır.
- Plastik boyalar silikon esaslı, mat görünümlü, dekoratif iç uygulamalarına uygun olacaktır.
- İç cephe boyası konvensiyal sıva, asbestli levhalar, prekast, tünel kalıp, brüt beton, eternit, alçıpan alçı sıva, saten alçı ahşap, sunta, gazbeton, tuğla, kağıt kaplama, boyalı zemin gibi yüzeylere ve her türlü bina yüzeyler üzerine uygulanabilen, kolay sürülebilen, renkleri solmaz, iyi örtücülük sağlayan, nefes alma özelliği olacaktır.
- Uygulandığı yüzeylere mükemmel yapışma sağlayacak, özel içeriğinin su itici ve buhar geçirgen özelliği, boyanın silinebilirliğini artıracak özellikte olacaktır.
- Özellikle rutubetli ortamlarda kabarmayı ve dökülmeyi önleyecek, fırça veya saten rulo ile uygulamalara uygun olacaktır.
- Su ile inceltililecek kendi özelliği sayesinde nefes alabilecek, kokusuz olup çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecektir.
- İdarece istenen ölçülerde ve bej renkte olacaktır.
- Orijinal ambalajlarda olup ağzı açılmamış ambalajı ve oda sıcaklığında saklama ömrü en az 1 yıl olacaktır.
- 20 KG lık ambalaj içinde teslim edilecektir.

- Boya 1. Kalite olacak.

2-TAVAN BOYASI:

Tavan boyası, akrilik kopolimer esaslı, su bazlı mat, beyaz, sararmaz, uygulandığı yüzeyle bütünleşir, çatlama, kabarma, dökülme yapmaz, uzun ömürlü, yüksek örtme ve teneffüs etme özelliğine sahip olacaktır.

3-SENTETİK TİNER

- Sentetik tiner, sentetik boya incelticisi olarak kullanılacaktır.
- Renksiz, berrak, temiz, içerisinde yüzen ve çöken hiçbir madde olmayacaktır.
- 2 Kg'lık tenekelerde orijinal ambalajlarda olacaktır.

4-PARMAK RULO:

- Solventten etkilenmemelidir.
- Silikonlu boyalar, plastik boyalar vernik ve yağlı boyaların kullanımına uygun olmalıdır.
- Sap kısmı plastik malzemedен üretilmiş olacak
- Rulo takılacak kısmı paslanmaz metalden olacak

5-25'LİK İPLİK RULO:

Saten Rulo 25 cm, tüy uzunluğu 12 mm, yapısı %100 polyamid, çapı 48 mm olacaktır.

6- ROBOT FIRÇA (4 NUMARA) :

Epoksi yapıştırıcılı, Solventten etkilenmez, % 100 doğal beyaz kıldan, kesinlikle kıl vermez, rulo sınırlarına takılabilen ve 180° dönebilen özel plastik sap kullanılarak üretilmiş olacaktır.

Canlı KARAGÖZ
Sakarya İli Sağlık Müdürlüğü
Uzman

7-SATEN ALÇI

- Kullanım süresi: 80-100 dakika olacak.
- Donma süresi: 170-200 dakika olacak.
- Alçının imal tarihi ile malın kabul tarihi arasında maksimum 1 ay süre olacaktır.
- Saten alçı nem almamış 30 kg'lık polipropilen torbalarda teslim edilecektir.

8-SIVA ALÇI

- Tuğla, beton, brüt beton, gaz beton, bimsblok vb. malzemeler üzerine doğrudan uygulanabilen torbalanmış alçı esaslı el sıvası şeklinde olacaktır.
- İçeriği: Kalsiyum Sulfat Hemihidrat, Kalsiyum Karbonat, Kireç, Seliloz Eter, Genleşmiş Perlit, Tartarik asit içermelidir.
- Malzemeler 35 kg'lık polipropilen torbalarda teslim edilecektir.
- Alçının imal tarihinden itibaren 6 ay içinde kullanılacak durumda olmalıdır.
- Su emme oranı % 28-32 olacak.
- Yoğunluğu 750-790 kg/m³ olacak.
- Siva alçı nem almamış ambalajlarda, üzerinde etiketi mevcut ve alçının bünyesinde taşlaşma ve topraklaşma olmayacaktır.

9-SIRIK

- 2 kademeli olmalı
- Tam açıldığında 1 mt olmalı
- Alüminyum dan yapılmış olmalı

10-SPATULA

- Numaraları kurum tarafından belirlenecek
- Ahşap saplı olacak
- Paslanmaz çelik ve yay çeliğinden imal edilmiş olmalı

11-LATEX KAPLI ELDİVEN

- Bay-EI EL140-1 Soft Latex Kaplama Eldiven No:10
- 89/686/EEC Sayılı AB Direktiflerine Uygun olmalı
- EN 388:2016 Koruma Performansına Sahip olmalı

Mekanik Tehlikelere Karşı Koruyucu Özellikte Olmalı

CUMALI KARAGÖZ
Şarkaria İl Sağlık Müdürlüğü
Uzman